

Catalogus Lasmachineverhuur



De kracht van het totaal

 **Lasaulec**

-  **Parts & Tools**
-  **Machinery & Equipment**
-  **Services**

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lasaulec B.V. . Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Voor schade of letsel, ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens uit deze catalogus, kan Lasaulec B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van Lasaulec B.V. van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01030247, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Op verzoek wordt u een exemplaar van de leveringsvoorwaarden kosteloos toegezonden.

De algemene voorwaarden van Lasaulec zijn ook te vinden op www.lasaulec.nl onder nieuws & informatie, downloads, voorwaarden.

Lasaulec B.V. is onderdeel van Citadel Industries.

Voorwoord

Heeft u laswerk maar loont de aanschaf van professionele apparatuur niet? Dan staat de lasmachinehuurvloot van Lasaulec u ter beschikking! In deze catalogus is de gehele vloot overzichtelijk gerangschikt en duidelijk omschreven met alle belangrijke specificaties.

Lasmachineverhuur maakt onderdeel uit van het uitgebreide pakket goederen en diensten van Lasaulec. Ons complete leveringsprogramma vindt u op de Lasaulec Webshop, via onze Website www.lasaulec.nl.

Op de Website vindt u naast algemene informatie altijd het laatste nieuws over ons bedrijf.



Lasaulec B.V.

Kûper 2

8447 GK Heerenveen

Postbus 405

8440 AK Heerenveen

Telefoon: (0513) 61 99 16

Fax: (0513) 61 99 50

Kernassortiment



Bevestiging Gereedschappen Installatie Reiniging Verspaning

Specialisaties



Bescherming Las- & soldeer-
techniek Perslucht


Voor meer informatie over
Lasaulec surf naar:


www.lasaulec.nl

Verhuurobject	pagina
Lasgelijkrichter Caddy™ Arc 201i A33	6-7
Lasgelijkrichter Origo™ Arc 810c A12 Offshore	8-9
Inverterlasgelijkrichter Origo™ Arc 4000i A2	10-11
Lasaggregaat KHM 190 YS	12-13
Lasaggregaat KHM 351 YS	14-15
TIG machine Caddy™ Tig 1500i TA33	16-17
TIG machine Caddy™ Tig 2200iw TA34	18-19
TIG machine Caddy™ Tig 2200iw AC/DC TA33	20-21
TIG machine Origo™ Tig 3000iw AC/DC TA24	22-23
TIG machine Origo™ Tig 4300iw AC/DC TA24	24-25
MIG machine Origo™ Mig C340	26-27
MIG/MAG machine Origo™ Mig 402cw met Origo™ Feed 304w M13	28-29
MIG/MAG machine Origo™ Mig 402cw met Origo™ YardFeed 200w M13	30-31
MIG/MAG/MMA machine Aristo™ Mig C3000iw met MA6	32-33
MIG/MAG/MMA machine Aristo™ Mig 4000iw met MA6	34-35
Lasdampafzuiging Kemper Filtermaster	36-37
Lasdampafzuiging Kemper Patronenfilter	38-39
Plasmasnijder Jäckle 70S	40-41
Lasmanipulator AHMA-250	42-43
Lasmanipulator AHMA-750	44-45
OP Lasinstallatie LAF-1000 met A2 tractor	46-47
Snijbrander EuroCut 2000	48-49
Las- en soldeerset Gloor Ideal	50-51
Slijtdelen Lastoortsen	52-53
Informatie over lasmachineverhuur	54-55

Inverter elektrode lasgelijkrichter ESAB Caddy™ Arc 201i met A33 besturing

Draagbare elektrode lasmachine ideaal voor op locatie en in de werkplaats.


Afbeelding	Technische gegevens
 <p>D000410</p>	Voedingsspanning 230 V/ 1 ph 50/ 60 Hz
	Aanbevolen vermogen generator 12 kVa
	Primaire zekering (traag) 16 A
	Toegelaten belasting bij 40°C, MMA
	25% inschakelduur ▶ 170 A/ 26,8 V
	60% inschakelduur ▶ 130 A/ 25,2 V
	100% inschakelduur ▶ 110 A/ 24,4 V
	Instelbereik MMA 4 A - 170 A
	Nullastspanning 72 V
	Gewicht 8,3 kg


Afbeelding	Bedieningspaneel A33
	<ul style="list-style-type: none"> • MMA • Hot start regelbaar • Arc force regelbaar • 2 geheugens • Digitale uitlezing • Regeling ArcPlus™ II in MMA

	Standaard uitgevoerd met
	Las- en massakabelset, lengte 3 meter en voedingskabel met stekker
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000407	Las- en massakabelset, lengte 5 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A500939	Laselektroden rutiel ESAB OK4600 2,0 x 350 mm (6/ 1320)
A500534	Laselektroden rutiel ESAB OK4600 2,5 x 350 mm (3/ 936)
A500535	Laselektroden rutiel ESAB OK4600 3,25 x 350 mm (3/ 567)
A551648	Lashelm Speedglas Utility kleur 11
A200896	Lasschort boxleder 70 x 90 cm
A149119	Staalborstel 4 rij
A551848	Lasbikhamer stalen steel
A199241	Lashandschoen splitleer vinger/ duim gevoerd

Lasgelijkrichter ESAB Chopper gestuurd Origo™ Arc 810c met A12 besturing

Deze machine is geschikt voor het zware elektrode laswerk en voor gutsen.


Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400-415/ 500 V, 3~50/ 60 Hz
	35% inschakelduur 800 A/ 44 V
	60% inschakelduur 630 A/ 44 V
	100% inschakelduur 500 A/ 40 V
	Instelbereik (DC) 20 A/ 20 V - 800 A/ 44 V
	Nullastvermogen 520 W
	Nullastspanning 56 V
D000417	Gewicht 245 kg

Afbeelding	Bedieningspaneel A12
	<ul style="list-style-type: none"> • Stroomregeling 20 tot 400 A • Fijnregeling met potentiometer • Hot start van 0 tot 2,5 sec • Ingestelde stroom +50% van ingestelde stroom • Arc Force van 0 tot 10 • MMA & gutsen • Mogelijkheid tot het regelen van de stroom • Digitale uitlezing

	Standaard uitgevoerd met
	Laskabel 70 qmm ² met elektrode tang, lengte 5 meter, werkstuk kabel 95 qmm ² met klem, lengte 5 meter, primaire kabel, lengte 5 meter met 63 Amp 5-polige stekker
D000445	Verlengset 10 meter 70 qmm ² voor las- en massakabelset
D000402	Gutstang Flair 1600 met 10 meter kabel en luchtslang
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A500599	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 2,5 x 350 mm (3/ 900)
A500600	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 3,25 x 350 mm (3/ 540)
A500601	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 4,0 x 350 mm (3/ 360)
A500560	Laselektroden basisch ESAB OK4800 2,5 x 350 mm (3/ 513)
A500561	Laselektroden basisch ESAB OK4800 3,25 x 350 mm (3/ 345)
A500562	Laselektroden basisch ESAB OK4800 4,0 x 450 mm (3/ 258)
A551648	Lashelm Speedglas Utility kleur 11
A200896	Lasshort boxleder 70 x 90 cm
A149119	Staalborstel 4 rij
A551848	Lasbikhamer stalen steel
A199241	Lashandschoen splitleer vinger/ duim gevoerd

Inverterlasgelijkrichter ESAB Origo™ Arc 4000i, met A2 besturing

Deze machine is geschikt voor het zware elektrode laswerk.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V/ 3~50 Hz
	35% inschakelduur 400 A/ 36 V
	60% inschakelduur 320 A/ 33 V
	100% inschakelduur 250 A/ 30 V
	Instelbereik (DC) 16 - 400 A
	Nullastspanning 78 - 90 V
	Gewicht 67 kg

D000416

Afbeelding	Bedieningspaneel A2
	<ul style="list-style-type: none"> • Stroomregeling 16 tot 400 A • Arc Force regeling


Standaard uitgevoerd met

Las- en massakabelset 50 qmm², lengte 5 meter, primaire kabel, lengte 5 meter met 32 Amp 5-polige stekker

Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000445	Verlengset 10 meter 70 qmm ² voor las- en massakabelset
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A500599	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 2,5 x 350 mm (3/ 900)
A500600	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 3,25 x 350 mm (3/ 540)
A500601	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 4,0 x 350 mm (3/ 360)
A500560	Laselektroden basisch ESAB OK4800 2,5 x 350mm (3/ 513)
A500561	Laselektroden basisch ESAB OK4800 3,25 x 350mm (3/ 345)
A500562	Laselektroden basisch ESAB OK4800 4,0 x 450mm (3/ 258)
A551648	Lashelm Speedglas Utility kleur 11
A200896	Lasschort boxleder 70 x 90 cm
A149119	Staalborstel 4 rij
A551848	Lasbikhamer stalen steel
A199241	Lashandschoen splitleer vinger/ duim gevoerd

Lasaggregaat ESAB type KHM 190 YS

Dit aggregaat is ideaal voor op de bouw want naast lasstroom levert het ook 48V, 230V en 400V.


Afbeelding	Technische gegevens
	Motortype Yanmar L 100 N
	Brandstof diesel
	35% inschakelduur 190 A
	60% inschakelduur 160 A
	100% inschakelduur 120 A
	Open spanning 98 V
	Enkelfase V/kVA/Hz 230/ 5/ 50 & 48/ 2/ 50
	3 fasen V/kVA/Hz 400/ 6/ 50
	Gewicht 145 kg

D000414

	Standaard uitgevoerd met
	Las- en massakabelset 35 qmm ² , lengte 5 meter
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000445	Verlengset 10 meter 70 qmm ² voor las- en massakabelset
D000400	Aardingskit
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A500599	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 2,5 x 350 mm (3/ 900)
A500600	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 3,25 x 350 mm (3/ 540)
A500601	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 4,0 x 350 mm (3/ 360)
A500560	Laselektroden basisch ESAB OK4800 2,5 x 350 mm (3/ 513)
A500561	Laselektroden basisch ESAB OK4800 3,25 x 350 mm (3/ 345)
A500562	Laselektroden basisch ESAB OK4800 4,0 x 450 mm (3/ 258)
A551648	Lashelm Speedglas Utility kleur 11
A200896	Lasshort boxleder 70 x 90 cm
A149119	Staalborstel 4 rij
A551848	Lasbikhamer stalen steel
A199241	Lashandschoen splitleer vinger/ duim gevoerd

Lasaggregaat ESAB type KHM 351 YS

Dit geluidgedempt lasaggregaat is ideaal voor op de bouw want het levert naast lasstroom ook 230 V en 400 V.


Afbeelding	Technische gegevens
	Motortype Yanmar 3 TNV 74
	Brandstof diesel
	35% inschakelduur 350 A
	60% inschakelduur 320 A
	100% inschakelduur 270 A
	Open spanning 98 V
	Enkelfase V/kVA/Hz 230/ 7/ 30,4/ 50
	3 fasen V/kVA/Hz 400/ 12/ 17,3/ 50
	Geluidsniveau 97LWA/ 72dB(A) - 7 meter
	Gewicht 535 kg

D000415


	Standaard uitgevoerd met
	Las- en massakabelset 50 qmm ² , lengte 5 meter
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000445	Verlengset 10 meter 70 qmm ² voor las- en massakabelset
D000400	Aardingskit
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A500599	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 2,5 x 350 mm (3/ 900)
A500600	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 3,25 x 350 mm (3/ 540)
A500601	Laselektroden rutiel ESAB OK4664 4,0 x 350 mm (3/ 360)
A500560	Laselektroden basisch ESAB OK4800 2,5 x 350 mm (3/ 513)
A500561	Laselektroden basisch ESAB OK4800 3,25 x 350 mm (3/ 345)
A500562	Laselektroden basisch ESAB OK4800 4,0 x 450 mm (3/ 258)
A551648	Lashelm Speedglas Utility kleur 11
A200896	Lasshort boxleder 70 x 90 cm
A149119	Staalborstel 4 rij
A551848	Lasbikhamer stalen steel
A199241	Lashandschoen splitleer vinger/ duim gevoerd

TIG-lasgelijkrichter ESAB Caddy™ Tig 1500i met TA33 besturing

Deze TIG machine is ideaal voor het lassen van staal en RVS, voor op locatie en in de werkplaats.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 230 V/ 1 ph 50/ 60 Hz
	Primaire zekering (traag) 16 A
	Toegelaten belasting bij 40°C, MMA
	25% inschakelduur ▶ 150 A/ 26 V
	60% inschakelduur ▶ 100 A/ 24 V
	100% inschakelduur ▶ 90 A/ 23,6 V
	Toegelaten belasting bij 40°C, TIG
	25% inschakelduur ▶ 150 A/ 16 V
	60% inschakelduur ▶ 120 A/ 14,8 V
	100% inschakelduur ▶ 110 A/ 14,4 V
Instelbereik MMA 4 A - 150 A	
Instelbereik TIG 4 A - 150 A	
Nullastspanning 72 V	
Gewicht 9,2 kg	

D000411

Afbeelding	Bedieningspaneel TA33
	Slope up 0-9,9 sec
	Slope down 0-10 sec
	Gasvoorstroom 0-5 sec
	Gasnastroom 0-25 sec
	Plaatdikte instelling 0,1-7,3 mm

- TIG of MMA
- Ontsteking HF of Liftarc™
- 2/4 takt
- Voorinstelling dikte materiaal
- Digitale uitlezing

	Standaard uitgevoerd met
	TIG toorts type TXH 150, lengte 8 meter, massakabel met klem lengte 3 meter, voedingskabel met stekker en reduceerventiel, compleet op trolley

Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000433	Koffer slijtdelen voor TXH 150 TIG toorts (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter

Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502649	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-1,6 mm geschikt voor staal
A502578	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,0 mm geschikt voor staal
A502650	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,4 mm geschikt voor staal


A502362	Lasdraad ESAB RVS 308Lsi Tigrod 16.12-1,6 mm
A502364	Lasdraad ESAB RVS 308Lsi Tigrod 16.12-2,0 mm
A502365	Lasdraad ESAB RVS 308Lsi Tigrod 16.12-2,4 mm

A502713	Lasdraad ESAB RVS 316Lsi Tigrod 16.32-1,6 mm
A502714	Lasdraad ESAB RVS 316Lsi Tigrod 16.32-2,0 mm
A502375	Lasdraad ESAB RVS 316Lsi Tigrod 16.32-2,4 mm


A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A076622	Lashandschoen hertenleder maat I kap 15 cm
A149143	RVS staalborstel 3 rij glad
A149119	Staalborstel 4 rij

TIG-lasgelykrichter ESAB Caddy™ Tig 2200iw met TA34 besturing watergekoeld

Deze watergekoelde TIG machine is ideaal voor het lassen van staal en RVS, voor op locatie en in de werkplaats.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 230 V/ 1ph 50/ 60 Hz
	Primaire zekering (traag) 16 A
	Toegelaten belasting bij 40°C, MMA
	25% inschakelduur ▶ 170 A/ 26,8 V
	60% inschakelduur ▶ 130 A/ 25,2 V
	100% inschakelduur ▶ 110 A/ 24,4 V
	Toegelaten belasting bij 40°C, TIG
	25% inschakelduur ▶ 220 A/ 18,8 V
	60% inschakelduur ▶ 150 A/ 16,0 V
	100% inschakelduur ▶ 110 A/ 14,4 V
Instelbereik MMA 4 A - 170 A	
Instelbereik TIG 4 A - 220 A	
Nullastspanning 72 V	
Gewicht 9,4 kg	

D000413


Afbeelding	Bedieningspaneel TA34
	Slope up 0-10 sec
	Slope down 0-10 sec
	Gasvoorstroom 0-5 sec
	Gasnastroom 0-25 sec

- TIG of MMA
- Gepulseerd TIG
- Ontsteking HF of Liftarc™
- 2/4 takt
- Grafische weergave stroomverloop
- Twee geheugens (2+2)
- Digitale uitlezing


	Standaard uitgevoerd met
	TIG toorts type TXH 250w, lengte 8 meter, massakabel met klem lengte 3 meter, voedingskabel met stekker en reduceerventiel, compleet op trolley
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000434	Koffer met slijtdelen voor TIG toorts TXH 250w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502649	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-1,6 mm geschikt voor staal
A502578	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,0 mm geschikt voor staal
A502650	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,4 mm geschikt voor staal
A502362	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-1,6 mm
A502364	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,0 mm
A502365	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,4 mm
A502713	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-1,6 mm
A502714	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,0 mm
A502375	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,4 mm
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A076622	Lashandschoen hertenleder maat I kap 15 cm
A149143	RVS staalborstel 3 rij glad
A149119	Staalborstel 4 rij

TIG-dubbelstroominverter watergekoeld ESAB Caddy™ TIG 2200iw AC/DC, met TA33 besturing

Deze watergekoelde TIG machine is ideaal voor het lassen van staal, RVS en aluminium op locatie en in de werkplaats.

Afbeelding	Technische gegevens
	Instelbereik TIG AC/DC 4 - 220 A
	Instelbereik MMA 16 - 160 A
	Netspanning 230 V/ 1ph/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 16 A
	Voedingskabel 3 x 1,5 qmm ²
	Maximale lasstroom en -spanning bij
	20% inschakelduur, TIG ▶ 220 A/ 18,8 V
	60% inschakelduur, TIG ▶ 150 A/ 16,0 V
	100% inschakelduur, TIG ▶ 140 A/ 15,6 V
	Nullastspanning (DC) 54-64 V
Cos.Φ bij 100% ID, TIG 0,98	
Rendement, bij 100% ID, TIG 67%	
Beschermklasse IP 23	


D000412

Afbeelding	Bedieningspaneel TA33 AC/DC
	Down-slope 0-10 sec
	Gasnastroom 0-25 sec
	Plaatdikte, mm 1-5


	Standaard uitgevoerd met
	TIG toorts type TXH 250w, lengte 8 meter, massakabel met klem lengte 3 meter, voedingskabel met stekker en reduceerventiel, compleet op trolley
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000434	Koffer met slijtdelen voor TIG toorts TXH 250w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren:
A502649	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-1,6 mm geschikt voor staal
A502578	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,0 mm geschikt voor staal
A502650	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,4 mm geschikt voor staal
A502362	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-1,6 mm
A502364	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,0 mm
A502365	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,4 mm
A502713	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-1,6 mm
A502714	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,0 mm
A502375	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,4 mm
A502391	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-1,6 mm
A502392	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,0 mm
A502393	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,4 mm
A502394	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-3,2 mm
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A076622	Lashandschoen hertenleder maat I kap 15 cm
A149143	RVS staalborstel 3 rij glad
A149119	Staalborstel 4 rij

TIG-dubbelstroominverter ESAB Origo™ Tig 3000iw watergekoeld, AC/DC, met TA24 besturing

Deze watergekoelde TIG machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium voor in de werkplaats, en in sommige gevallen voor op locatie.

Afbeelding	Technische gegevens
	Instelbereik TIG AC/DC 4 - 300 A
	Instelbereik MMA 16 - 300 A
	Netspanning 400 V/ 3/ 50 Hz
	Netzekering (traag) 20 A
	Voedingskabel 4 x 1,5 qmm ²
	Maximale lasstroom en -spanning
	bij 40% inschakelduur, TIG ▶ 300 A/ 22 V
	bij 60% inschakelduur, TIG ▶ 240 A/ 19,6 V
	bij 100% inschakelduur, TIG ▶ 200 A/ 18 V
	Cos.Φ bij 100% ID, TIG 0,72
Rendement, bij 100% ID, TIG 67%	
Beschermklasse IP 23	


D000422

Afbeelding	Bedieningspaneel TA24 AC/DC
	Up-slope 0 - 10 sec
	Down-slope 0 - 10 sec
	Gasnastroom 0 - 25 sec
	Pulsfrequentie DC 0,01 - 2,5 sec
	Frequentie AC 10 - 150 Hz
AC balans 50 - 98 %	


	Standaard uitgevoerd met
	TIG toorts type TXH 250w, lengte 8 meter, massakabel met klem lengte 5 meter, voedingskabel met 32 Amp 5-polige stekker en reduceerventiel, compleet op trolley
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000434	Koffer met slijtdelen voor TIG toorts TXH 250w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502649	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-1,6 mm geschikt voor staal
A502578	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,0 mm geschikt voor staal
A502650	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,4 mm geschikt voor staal
A502362	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-1,6 mm
A502364	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,0 mm
A502365	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,4 mm
A502713	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-1,6 mm
A502714	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,0 mm
A502375	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,4 mm
A502376	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-3,2 mm
A502391	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-1,6 mm
A502392	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,0 mm
A502393	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,4 mm
A502394	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-3,2 mm
A045781	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-4,0 mm
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A076622	Lashandschoen hertenleder maat I kap 15 cm
A149143	RVS staalborstel 3 rij glad
A149119	Staalborstel 4 rij

TIG-dubbelstroominverter ESAB Origo™ Tig 4300iw watergekoeld, AC/DC, met TA24 besturing

Deze watergekoelde TIG machine is geschikt voor het lassen van grote werkstukken RVS en aluminium voor in de werkplaats, en in sommige gevallen op locatie.

Afbeelding	Technische gegevens
	Instelbereik TIG AC/DC 4 - 430 A
	Instelbereik MMA 16 - 430 A
	Netspanning 400 V/ 3/ 50 Hz
	Netzekering (traag) 25 A
	Voedingskabel 4 x 4 qmm ²
	Maximale lasstroom en -spanning
	bij 40% inschakelduur, TIG ▶ 430 A/ 27,2 V
	bij 60% inschakelduur, TIG ▶ 400 A/ 26 V
	bij 100% inschakelduur, TIG ▶ 315 A/ 22,6 V
	Cos. φ bij 100% ID, TIG 0,89
Rendement, bij 100% ID, TIG 76%	
Beschermklasse IP 23	


D000423

Afbeelding	Bedieningspaneel TA24 AC/DC
	Up-slope 0 - 10 sec
	Down-slope 0 - 10 sec
	Gasnastroom 0 - 25 sec
	Pulsfrequentie DC 0,01 - 2,5 sec
	Frequentie AC 10 - 152 Hz
	AC balans 50 - 98 %

	Standaard uitgevoerd met
	TIG toorts type TXH 250w lengte 8 meter, massakabel met klem, lengte 5 meter, voedingskabel met 32 Amp 5-polige stekker en reduceerventiel, compleet op trolley
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000434	Koffer met slijtdelen voor TIG toorts TXH 250w (zie pagina 52-53)
D000440	TIG-toorts TXH-400w lengte 8 meter
D000435	Koffer met slijtdelen voor TIG toorts TXH 400w
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502649	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-1,6 mm geschikt voor staal
A502578	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,0 mm geschikt voor staal
A502650	Lasdraad ESAB SG3 5kg Tigrod 12.64-2,4 mm geschikt voor staal
A502362	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-1,6 mm
A502364	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,0 mm
A502365	Lasdraad ESAB RVS 308LSi Tigrod 16.12-2,4 mm
A502713	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-1,6 mm
A502714	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,0 mm
A502375	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-2,4 mm
A502376	Lasdraad ESAB RVS 316LSi Tigrod 16.32-3,2 mm
A502391	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-1,6 mm
A502392	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,0 mm
A502393	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-2,4 mm
A502394	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-3,2 mm
A045781	Lasdraad ESAB AIMg-5 Tigrod 18.15/ 5356-4,0 mm
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A076622	Lashandschoen hertenleder maat I kap 15 cm
A149143	RVS staalborstel 3 rij glad
A149119	Staalborstel 4 rij

MIG/MAG compacte lasmachine ESAB Origo™ Mig C340 PRO 4WD

Het compacte "werkpaard" voor industrie en landbouwmechanisatiebedrijven.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 16 A
	Toegelaten belasting bij
	30% inschakelduur ▶ 340 A/ 31 V
	60% inschakelduur ▶ 250 A/ 27 V
	100% inschakelduur ▶ 195 A/ 24 V
	Instelbereik MIG/MAG 40 A/ 16 V - 340 A/ 31 V
	Voltage stappen 40
	Nullastspanning 16 V - 40 V
	Nullastvermogen 240 W
	Cos phi bij maximum stroom 0,97
	Smoorspoelen 2
	Gewicht 120 kg
	Draadspeel capaciteit 18 kg
Maximum spoeldiameter 300 mm	
Draadsnelheid 1,9 - 20 m/min	
Draaddiameters	
Staal ▶ 0,6 - 1,2 mm	

D000421

Standaard uitgevoerd met

Lastoorts ESAB PSF 305, lengte 4,5 meter, massakabel met klem, primaire kabel met 32 Amp 5-polige stekker, korfspeeladaptor en reduceerventiel

Artikelnr. Als opties & toebehoren te huur

D000431 Koffer met slijtdelen voor MIG toorts PSF 305 (zie pagina 52-53)

Artikelnr. Verkoop slijtdelen en toebehoren

A502606 Lasdraad ESAB Autrod 12.51 0,8 mm à 15 kg

A502608 Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,0 mm à 18 kg

A502609 Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,2 mm à 18 kg

A502710 Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 0,8 mm à 15 kg

A502711 Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,0 mm à 18 kg


A502712 Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,2 mm à 18 kg

A007515 Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13


A199240 Lashandschoen splitleder 5v gevoerd

Chopper gestuurde MIG/MAG lasmachine ESAB Origo™ Mig 402cw watergekoeld, met Origo™ Feed 304w M13

Het "werkpaard" voor industrie en scheepsbouw!

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 25 A
	Toegelaten belasting bij
	60% inschakelduur ▶ 400 V/ 34 A
	100% inschakelduur ▶ 310 V/ 30 A
	Instelbereik MIG/MAG 20 A/ 14 V - 400 A/ 34 V
	Instelbereik MMA 20 A/ 21 V - 400 A/ 36 V
	Nullastspanning 53 V - 58 V
	Nullastvermogen 700 W
	Cos phi bij maximum stroom 0,88
Stuurspanning 42 V/ 50/ 60 Hz	
Gewicht 158 kg	

D000419

Afbeelding	Origo™ Feed 304w M13
	Draadspoel capaciteit 18 kg
	Maximum spoeldiameter 300 mm
	Draadsnelheid 1,9 - 25,0 m/ min
	Gewicht 15 kg
	Draaddiameters
	Staal ▶ 0,8 - 1,6 mm
Gevulde draad ▶ 1,0 - 1,6 mm	


Standaard uitgevoerd met

Tussenpakket 10 meter, lastoorts ESAB PSF 410w, lengte 3 meter, massakabel met klem, primaire kabel met 32 Amp 5-polige stekker, korfspoeladaptor en reduceerventiel


Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000432	Koffer met slijtdelen voor MIG toorts PSF 410w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
D000430	Rollenset voor gevulde lasdraad
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502606	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 0,8 mm à 15 kg
A502608	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,0 mm à 18 kg
A502609	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,2 mm à 18 kg
A502710	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 0,8 mm à 15 kg
A502711	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,0 mm à 18 kg
A502712	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,2 mm à 18 kg
A502001	Gevulde lasdraad ESAB Tubrod 1413 1,2 mm à 16 kg
A087501	Gevulde lasdraad ESAB Tubrod 1413 1,4 mm à 16 kg
A502631	Gevulde lasdraad ESAB Tubrod 1500 1,2 mm à 16 kg
A502630	Gevulde lasdraad ESAB Tubrod 1513 1,2 mm à 16 kg
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A199240	Lashandschoen splitleder 5v gevoerd

Chopper gestuurde MIG/MAG lasmachine ESAB Origo™ Mig 402cw watergekoeld, met Origo™ YardFeed 200w M13

Het "werkpaard" voor de scheepsbouw!

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 25 A
	Toegelaten belasting bij
	60% inschakelduur ▶ 400 V/ 34 A
	100% inschakelduur ▶ 310 V/ 30 A
	Instelbereik MIG/MAG ▶ 20 A/ 14 V - 400 A/ 34 V
	Instelbereik MMA 20 A/ 21 V - 400 A/ 36 V
	Nullastspanning 53 V - 58 V
	Nullastvermogen 700 W
	Cos phi bij maximum stroom 0,88
Stuurspanning 42 V/ 50/ 60 Hz	
	Gewicht 172 kg


D000420

Afbeelding	Origo™ YardFeed 200w M13
	Draadaanvoereenheid voor Origo™ Mig, geheel gesloten met aansluitingen voor watergekoelde toorts
	Draadsnelheid 0,8 - 25 m/ min
	Draadspoeltype 200 mm diameter, 5 kg
	Draaddiameter 0,6 - 1,6 mm
	Instelbare terugbrandtijd 0 - 0,25 sec
	Instelbare kratervultijd 0 - 5 sec
	Draaddiameter staal 0,8 - 1,6 mm
	Draaddiameter gevulde draad 1,0 - 1,6 mm


	Standaard uitgevoerd met
	Tussenpakket 10 meter, lastoorts ESAB PSF 410w, lengte 3 meter, massakabel met klem, primaire kabel met 32 Amp 5-polige stekker en reduceerventiel
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000432	Koffer met slijtdelen voor MIG toorts PSF 410w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
D000430	Rollenset voor gevulde lasdraad
A502599	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 0,8 mm à 5 kg
A502600	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,0 mm à 5 kg
A086126	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,2 mm à 5 kg
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A199240	Lashandschoen splitleder 5v gevoerd

Pulserende MIG/MAG/MMA lasmachine ESAB Aristo™ Mig C3000iw watergekoeld, met MA6 besturing

De ideale machine voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 16 A
	Toegelaten belasting bij
	35% inschakelduur ▶ 300 A/ 29 V
	60% inschakelduur ▶ 240 A/ 26 V
	100% inschakelduur ▶ 200 A/ 24 V
	Instelbereik MIG/MAG 16 - 300 A
	Nullastspanning 70 - 80 V
	Nullastvermogen 30 W
	Stuurspanning 42 V, 50/ 60 Hz
	Gewicht 38 kg
	Draadspool capaciteit 18 kg
	Maximum spoeldiameter 300 mm
	Draadsnelheid 0,8 - 25,0 m/min
Draaddiameters	
Staal ▶ 0,6 - 1,2 mm	
Aluminium ▶ 1,0 - 1,2 mm	
Gevulde draad ▶ 1,0 - 1,2 mm	

D000409

Afbeelding	Bedieningspaneel MA6
	• Bediening door middel van menu
	• Uitlezing van lasparameters met "hold functie"
	• Traploos regelbare smoorspoel
	• 2- en 4-takt schakeling
	• Instelbare nabrandtijd
	• Gasvoor- en nastroomtijd instelbaar
	• Instelbare kratervuller, kruipstarten "hot start" MIG
	• "Arc force", "hot start" en elektrode keuze


Standaard uitgevoerd met

Trolley met 4 wielen, gasflesdrager, MA6 bedieningspaneel voor pulserend lassen, waterkoeling, lastoorts ESAB PSF 410w, lengte 3 meter, massakabel met klem, primaire kabel met 32 Amp 5-polige stekker en reduceerventiel


Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000432	Koffer met slijtdelen voor MIG toorts PSF 410w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
D000430	Rollenset voor gevulde lasdraad
D000429	Rollenset voor aluminium lasdraad
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502608	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,0 mm à 18 kg
A502609	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,2 mm à 18 kg
A502711	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,0 mm à 18 kg
A502712	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,2 mm à 18 kg
A502684	Lasdraad ESAB Autrod 18.15 5356 1,0 mm à 7 kg
A502686	Lasdraad ESAB Autrod 18.15 5356 1,2 mm à 7 kg
A502702	Lasdraad ESAB RVS 308 Lsi Autrod 16.12 1,0 mm à 15 kg
A087609	Lasdraad ESAB RVS 308 Lsi Autrod 16.12 1,2 mm à 15 kg
A502704	Lasdraad ESAB RVS 316 Lsi Autrod 16.32 1,0 mm à 15 kg
A502668	Lasdraad ESAB RVS 316 Lsi Autrod 16.32 1,2 mm à 15 kg
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A199240	Lashandschoen splitleder 5v gevoerd

Pulserende MIG/MAG/MMA lasmachine ESAB Aristo™ Mig 4000iw watergekoeld, met MA6 besturing

Het "werkpaard" voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering (traag) 25 A
	Toegelaten belasting bij
	35% inschakelduur ▶ 400 A/ 34 V
	60% inschakelduur ▶ 320 A/ 26 V
	100% inschakelduur ▶ 250 A/ 26,5 V
	Instelbereik MIG/MAG 16 - 400 A
	Nullastspanning 68 - 88 V
	Nullastvermogen 60 W
	Stuurspanning 42 V, 50/ 60 Hz
	Gewicht 88 kg

D000408

Afbeelding	Aristo™ Feed 304w
	Draadspoel capaciteit 18 kg
	Maximum spoeldiameter 300 mm
	Draadsnelheid 0,8 - 25,0 m/ min
	Draaddiameters
	Staal ▶ 0,8 - 1,2 mm
	Aluminium ▶ 1,0 - 1,6 mm
	Gevulde draad ▶ 1,0 - 1,2 mm

Afbeelding	Bedieningspaneel MA6
	• Bediening door middel van menu
	• Uitlezing van lasparameters met "hold functie"
	• Traploos regelbare smoorspoel
	• 2- en 4-takt schakeling
	• Instelbare nabrandtijd
	• Gasvoor- en nastroomtijd instelbaar
	• Instelbare kratervuller, kruipstarten "hot start" MIG
	• "Arc force", "hot start" en elektrode keuze

	Standaard uitgevoerd met
	Trolley met gasflesdrager, MA6 bedieningspaneel voor pulserend lassen, waterkoeling, lastoorts ESAB PSF 410w, lengte 3 meter, massakabel met klem, primaire kabel met 32 Amp 5-polige stekker en reduceerventiel
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000432	Koffer met slijtdelen voor MIG toorts PSF 410w (zie pagina 52-53)
D000404	Laskabel met lastang lengte 5 meter
D000430	Rollenset voor gevulde lasdraad
D000429	Rollenset voor aluminium lasdraad
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A502608	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,0 mm à 18 kg
A502609	Lasdraad ESAB Autrod 12.51 1,2 mm à 18 kg
A502711	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,0 mm à 18 kg
A502712	Lasdraad ESAB Aristorod 12.50 1,2 mm à 18 kg
A502684	Lasdraad ESAB Autrod 53.56 1,0 mm à 7 kg
A502686	Lasdraad ESAB Autrod 53.56 1,2 mm à 7 kg
A502702	Lasdraad ESAB RVS 308 Lsi Autrod 16.12 1,0 mm à 15 kg
A087609	Lasdraad ESAB RVS 308 Lsi Autrod 16.12 1,2 mm à 15 kg
A502704	Lasdraad ESAB RVS 316 Lsi Autrod 16.32 1,0 mm à 15 kg
A502668	Lasdraad ESAB RVS 316 Lsi Autrod 16.32 1,2 mm à 15 kg
A007515	Lashelm Speedglas 9002v kleur 9-13
A199240	Lashandschoen splitleder 5v gevoerd

Kemper Filtermaster met een afzuigarm van 3 meter in slanguitvoering

Voor het afzuigen van lasdampen (staal) op locatie. Deze afzuiger is eenvoudig te verplaatsen. Een indicatielamp geeft aan wanneer het filter vervangen moet worden.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering 16 A traag
	Ventilatorcapaciteit 2.200 m ³ / h
	Afzuigcapaciteit 1.200 m ³ / h
	Motorvermogen 1,1 kW
	Geluidsniveau 68 dB(A)
	Reinigingsgraad > 99,9%
	Gewicht, zonder afzuigarm 80 kg
	Afmetingen (b x d x h) 655 x 655 x 1.020 mm

D000405


Standaard uitgevoerd met

Afzuigarm van 3 meter in slanguitvoering, aansluitkabel met 32 Amp 5-polige stekker

Artikelnr.	Verkoop slijtdelen & toebehoren
A225018	Set voorfiltermatten à 10 stuks
A225019	Hoofdfilter

Kemper Patronenfilter met een afzuigarm van 3 meter in slanguitvoering

Voor het afzuigen van zware staal lasdampen en ook inzetbaar bij RVS laswerk vanwege het BGIA-Certificaat. Deze afzuiger is eenvoudig te verplaatsen. De patroonfilters worden automatisch d.m.v. perslucht gereinigd.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering 16 A traag
	Ventilatorcapaciteit 3.000 m ³ / h
	Afzuigcapaciteit 1.200 m ³ / h
	Motorvermogen 1,5 kW
	Reinigingsprincipe Pneumatisch middels rotatie-unit
	Inhoud persluchtreservoir 25 ltr
	Perslucht 5 - 6 bar
	Stofcontainer 11 ltr
	Geluidsniveau 70 dB(A)
	Reinigingsgraad > 99,9%
	Aantal filterpatronen 2
	Filterclassificatie L, M
	Gewicht, incl. afzuigarm 140 kg
Afmetingen (b x d x h) 655 x 655 x 1.475 mm	


D000406

Standaard uitgevoerd met

Afzuigarm van 3 meter in slanguitvoering, aansluitkabel met 32 Amp 5-polige stekker

Jäckle plasmasnijder 70S

Voor het snijden van staal, RVS en aluminium.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering 20 A traag
	Snijstroom, traploos instelbaar 20 - 70 A
	Open spanning 250 V
	Inschakelduur 60% 70 A/ 108 V
	Inschakelduur 100% 50 A/ 100 V
	Snijdikte, kwaliteitsnede 20 mm
	Snijdikte, sloopsnede 25 mm
	Perslucht 5,5 bar/ 160 ltr/ min
	Gewicht 95 kg
Afmetingen (b x d x h) 530 x 610 x 810 mm	

D000427


Standaard uitgevoerd met

Plasmasnijtoorts, lengte 6 meter, luchtslang, massakabel met klem en aansluitkabel met 32 Amp 5-polige stekker

Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000401	Cirkelsnijset t.b.v. Jäckle 70S
D000436	Toebehorensset met slijtdelen
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A550005	Elektrode kort
A550013	Snijmondstuk kort 1,0 mm
A550014	Snijmondstuk kort 1,2 mm
A550011	Luchtverdeler
A550019	Beschermkap
A550022	Afstandshouder 2-poot
A550006	Elektrode lang
A550017	Snijmondstuk lang 1,0 mm
A550018	Snijmondstuk lang 1,2 mm
A550021	Afstandsveer
A550109	Veer voor afstandshouder lang

ESAB lasmanipulator AHMA-250

Maakt het lassen van werkstukken in positie eenvoudiger.
Geschikt voor werkstukken tot een gewicht van 250 kg.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 1 x 230 V 50/ 60 Hz
	Netzekering 16 A traag
	Draaisnelheid 0,2 - 4,5 rpm
	Kantelen handmatig
	Max. lasvermogen 350 A
	Diameter plateau 400 mm
	Min-max hoogte 490 - 910 mm
	Gewicht, zonder klauwplaat 170 kg
Afmetingen (l x b) 940 x 570 mm	

D000424

Standaard uitgevoerd met

Afstandbediening, aansluitkabel met stekker

Artikelnr. Als opties & toebehoren te huur

D000403 Klauwplaat 400 mm

ESAB lasmanipulator AHMA-750

Maakt het lassen van werkstukken in positie eenvoudiger.
Geschikt voor werkstukken tot een gewicht van 750 kg.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 3 x 400 V 50/ 60 Hz
	Netzekering 16 A traag
	Draaisnelheid 0,05 - 2,0 rpm
	Kantelen hydraulisch
	Max. lasvermogen 700 A
	Diameter plateau 700 mm
	Min-max hoogte 720 - 1450 mm
	Gewicht, zonder klauwplaat 555 kg
	Afmetingen (l x b) 1575 x 695 mm

D000425

Standaard uitgevoerd met

Afstandbediening, aansluitkabel met stekker 32 A 5-polig

Artikelnr. Als opties & toebehoren te huur

D000403 Klauwplaat 400 mm

ESAB OP-lasinstallatie LAF-1000 met A2 lastractor

Voor het lassen van lange lasnaden onder poederdek.

Afbeelding	Technische gegevens
	Voedingsspanning 400 V - 415 V/ 50/ 60 Hz
	Netzekering 63 A
	Toegelaten belasting bij
	60% inschakelduur ▶ 800 A/ 44 V
	100% inschakelduur ▶ 1000 A/ 44 V
	Instelbereik MIG/MAG 50 A/ 17 V - 1000 A/ 45 V
	Instelbereik SAW 40 A/ 22 V - 1000 A/ 45 V
	Nullastspanning 52 V
	Nullastvermogen 145 W
	Cos phi bij maximum stroom 0,84
	Stuurspanning 42 V, 50/ 60 Hz
	Gewicht 330 kg
	Draadspool capaciteit 130 kg
	Flux container 30 ltr
	Maximale draadsnelheid 9,0 m/ min
	Rij snelheid 0,1 - 1,7 m/ min
Draaddiameters	
Staal ▶ 1,6 - 4,0 mm	
RVS ▶ 1,6 - 4,0 mm	
Gevulde draad ▶ 1,6 - 4,0 mm	

D000426

Standaard uitgevoerd met


ESAB LAF-1000 stroombron, compleet met 25 meter tussenpakket, ESAB A2 lastractor, massakabel en aansluitkabel met 63 Amp 5-polige stekker

Verkoop slijtdelen en toebehoren

Lasdraden en poeders op aanvraag

Snijbrander EuroCut 2000

Robuuste nozzle-mix snijbrander voor het snijden van staal t/m 100 mm.

Afbeelding	Technische gegevens
	Lengte 500 mm
	Kop 90°

Robuuste branderkop met zware moerbek

D000437

Standaard uitgevoerd met

Reduceerventielen zuurstof en acetyleen, vlamdover, flessenwagen en 15 meter duo-slang

Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000447	Set verlengslangen inclusief koppelingen met een lengte van 15 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A515721	Snijmondstuk ANME 3-10 mm
A515722	Snijmondstuk ANME 10-25 mm
A515723	Snijmondstuk ANME 25-40 mm
A515724	Snijmondstuk ANME 25-75 mm
A515725	Snijmondstuk ANME 40-60 mm
A515726	Snijmondstuk ANME 60-100 mm

Las- en soldeerset Gloor Ideal

Professionele las- en soldeerset voor het lassen, solderen, snijden en heet stoken van diverse materialen.

Afbeelding	Inhoud
------------	--------



D000438

- Ideal branderhouder
- 6 lasvoorstukken nr 1 t/m 6 (bereik 0,5-14 mm)
- Snijvoorstuk met hefboomafsluiter en 3 snijmondstukken acetyleen
- Snijwagen
- Cirkeltrekker
- Etui reinigingsnaalden en brandersleutel

	Standaard uitgevoerd met
	Flessenwagen voor twee 10 liter flessen, reduceerventielen en 10 meter duo-slang
Artikelnr.	Als opties & toebehoren te huur
D000446	Set verlengslangen inclusief koppelingen met een lengte van 10 meter
Artikelnr.	Verkoop slijtdelen en toebehoren
A515510	Snijmondstuk Gloor ac 3-20 mm
A515512	Snijmondstuk Gloor ac 20-50 mm
A515514	Snijmondstuk Gloor ac 50-100 mm
A599261	Gasfles vulling acetyleen 10 liter
A599260	Gasfles vulling zuurstof 10 liter
A513111	Lasvoorstuk Gloor 1
A513112	Lasvoorstuk Gloor 2
A513113	Lasvoorstuk Gloor 3
A513114	Lasvoorstuk Gloor 4
A272032	Lasvoorstuk Gloor 5
A272035	Lasvoorstuk Gloor 6

Slijtdelen

Artikelnr.	Slijtdelen ESAB PSF-305 lastoorts
A952576	Gasmondstuk PSF-305 conisch
A023341	Spatbescherming gasmondstuk PSF-305
A952580	Contacttiphouder PSF-305 M6
A952140	Contacttip CuCrZr M6x27 0,8 mm
A952141	Contacttip CuCrZr M6x27 1,0 mm
A132789	Contacttip CuCrZr M6x27 1,2 mm
A952619	Draadspiraal 0,9 - 1,0 mm 4,5 meter
A952498	Draadspiraal 1,2 - 1,4 mm 4,5 meter

Artikelnr.	Slijtdelen ESAB PSF-410w lastoorts
A952576	Gasmondstuk PSF-410w conisch
A023341	Spatbescherming gasmondstuk PSF-410w
A952597	Contacttiphouder PSF-410w M8
A044945	Contacttip CuCrZr M8x37 0,8 mm
A952151	Contacttip CuCrZr M8x37 1,0 mm
A952153	Contacttip CuCrZr M8x37 1,2 mm
A952154	Contacttip CuCrZr M8x37 1,4 mm
A952616	Draadspiraal 0,9 - 1,0 mm 3 meter
A952617	Draadspiraal 1,2 - 1,4 mm 3 meter

Artikelnr.	Slijtdelen ESAB TXH-200 & TXH-150 TIG-lastoorts
A940262	Lange kap
A940261	Korte kap
A940123	Elektrode klemnippel 1,6 mm
A940124	Elektrode klemnippel 2,4 mm
A940125	Elektrode klemnippel 3,2 mm
A940131	Klemnippelzitting 1,6 mm
A940132	Klemnippelzitting 2,4 mm
A940133	Klemnippelzitting 3,2 mm
A940149	Alumina cup nr. 5
A940148	Alumina cup nr. 6

Lastoortsen

Artikelnr.	Slijtdelen ESAB TXH-200 & TXH-150 TIG-lastoorts (vervolg)
A940147	Alumina cup nr. 7
A940146	Alumina cup nr. 8
A940225	Gaslensisolator
A940212	Gaslens 1,6 mm
A940213	Gaslens 2,4 mm
A940214	Gaslens 3,2 mm
A940236	Alumina gaslenscup nr. 5
A940237	Alumina gaslenscup nr. 6
A940238	Alumina gaslenscup nr. 7
A940239	Alumina gaslenscup nr. 8

Artikelnr.	Slijtdelen ESAB TXH-250w TIG-lastoorts
A940291	Dop lang
A940292	Dop middellang
A940293	Dop kort
A940302	Elektrode klemnippel 1,6 mm
A940303	Elektrode klemnippel 2,4 mm
A940304	Elektrode klemnippel 3,2 mm
A940308	Klemnippelzitting 1,6 mm
A940309	Klemnippelzitting 2,4 mm
A940310	Klemnippelzitting 3,2 mm
A940312	Alumina cup nr. 5
A940313	Alumina cup nr. 6
A940314	Alumina cup nr. 7
A940319	Gaslens 1,6 mm
A940320	Gaslens 2,4 mm
A940321	Gaslens 3,2 mm
A940323	Alumina gaslenscup nr. 5
A940324	Alumina gaslenscup nr. 6
A940325	Alumina gaslenscup nr. 7



Lasmachine huren?

Vestigingen

Lasaulec is altijd in de buurt. Op de achterzijde van deze catalogus vindt u uw dichtstbijzijnde vestiging. Voor vragen over lasmachineverhuur of reserveringen kunt u het speciale telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze pagina gebruiken.

Reserveer tijdig

Beschikbaarheid van de machines in deze catalogus kan niet te allen tijde op alle vestigingen gegarandeerd worden, reserveer daarom tijdig.

Juiste machine niet gevonden?

Mocht de machine die u zoekt niet in deze catalogus staan, informeert u dan via onderstaande contactgegevens naar de mogelijkheden. Onze huurvloot groeit nog steeds.

Huurovereenkomst

Alvorens een machine door Lasaulec wordt afgegeven voor huur, dient u altijd een huurovereenkomst te tekenen.

Voor reserveringen bel:

(0900) 266 3 266

(lokaal tarief)

Of mail naar:

lasmachineverhuur@lasaulec.nl

Lasaulec Alkmaar
Barnsteenstraat 1H
1812 SE ALKMAAR
Tel.: (072) 541 21 65
Fax: (072) 541 21 91

Lasaulec Almere
Vlotbrugweg 2
1332 AH ALMERE
Tel.: (036) 549 30 40
Fax: (036) 549 30 50

Lasaulec Amersfoort
Heliumweg 13
3812 RD AMERSFOORT
Tel.: (033) 464 77 82
Fax: (033) 464 77 81

Lasaulec Assen
Europaweg Noord 7
9403 BC ASSEN
Tel.: (0592) 37 86 60
Fax: (0592) 37 86 68

Lasaulec Den Bosch
Rietveldenweg 64/C
5222 AS DEN BOSCH
Tel.: (073) 621 67 25
Fax: (073) 621 87 38

Lasaulec Deventer
Koningsbergenstraat 1
7418 ER DEVENTER
Tel.: (0570) 66 25 00
Fax: (0570) 66 25 40

Lasaulec Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 10
3316 GL DORDRECHT
Tel.: (078) 654 39 00
Fax: (078) 654 39 18

Lasaulec Drachten
De Roef 20
9206 AK DRACHTEN
Tel.: (0513) 61 71 40
Fax: (0513) 61 71 42

Lasaulec Dronten
Houtwijk 49-53
8251 GD DRONTEN
Tel.: (0321) 38 51 19
Fax: (0321) 38 51 17

Lasaulec Eindhoven
Rooyakkersstraat 9
5652 BA EINDHOVEN
Tel.: (040) 251 29 40
Fax: (040) 252 90 55

Lasaulec Emmen
Jules Verneweg 1
7821 AD EMMEN
Tel.: (0591) 65 46 54
Fax: (0591) 61 84 42

Lasaulec Enschede
Marssteden 27
7547 TE ENSCHEDE
Tel.: (053) 480 70 75
Fax: (053) 430 06 70

Lasaulec Groningen
Bornholmstraat 10
9723 AX GRONINGEN
Tel.: (050) 593 33 33
Fax: (050) 314 56 48

Lasaulec Heerenveen
Küper 4
8447 GK HEERENVEEN
Tel.: (0513) 61 71 40
Fax: (0513) 61 71 42

Lasaulec Hengelo
Pasmaatweg 2
7556 PH HENGELO
Tel.: (074) 255 66 77
Fax: (074) 243 84 67

Lasaulec Hoofddorp
Saffierlaan 16
2132 VZ HOOFDDORP
Tel.: (023) 554 26 42
Fax: (023) 563 28 70

Lasaulec Hoofdkantoor
Küper 2
8447 GK Heerenveen
Tel.: (0513) 61 99 16
Fax: (0513) 61 99 50

Lasaulec Hoogeveen
Siemensstraat 5
7903 AX HOOGEVEEN
Tel.: (0528) 28 77 77
Fax: (0528) 28 77 75

Lasaulec Leeuwarden
Zwettestraat 10
8912 AH LEEUWARDEN
Tel.: (0513) 61 71 40
Fax: (0513) 61 71 42

Lasaulec Lelystad
Koperstraat 11-13
8211 AK LELYSTAD
Tel.: (0320) 28 50 28
Fax: (0320) 23 42 04

Lasaulec Lemmer
Lemsterpad 22
8531 AA LEMMER
Tel.: (0513) 61 71 40
Fax: (0513) 61 71 42

Lasaulec Lichtenvoorde
Newtonstraat 1
7131 PP LICHTENVOORDE
Tel.: (0544) 39 33 00
Fax: (0544) 37 92 91

Lasaulec Meppel
Zomerdijk 13A
7942 JR MEPPEL
Tel.: (038) 467 28 70
Fax: (038) 460 53 42

Lasaulec Roermond
Keulsebaan 504
6045 GL ROERMOND
Tel.: (0475) 34 80 80
Fax: (0475) 34 80 85

Lasaulec Sneek
Einsteinstraat 1
8606 JE SNEEK
Tel.: (0513) 61 71 40
Fax: (0513) 61 71 42

Lasaulec Velp
Florijnweg 3
6883 JN VELP
Tel.: (026) 384 57 77
Fax: (026) 384 57 70

Lasaulec Zwolle
Marconistraat 10-12
8013 PK ZWOLLE
Tel.: (038) 467 28 70
Fax: (038) 460 53 42

www.lasaulec.nl